

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

Избирайки продуктите на „Станев“ ЕООД Вие правите стъпка напред към природата.

Нашите дограми, изработени от естествена дървесина и лакирани с водоразтворими лакове, са екологично чист продукт, който не нарушава биологичното равновесие.

При правилна употреба и редовна поддръжка вашият прозорец ще има живот толкова дълъг, колкото е необходим на едно дърво за да порасне и така ще съхраните хармонията в природата.

### 1. След доставката

Монтирането на дограмата непосредствено след доставката намалява опасността от физически увреждания. Препоръчително е до монтажа дограмата да се съхранява на сухо проветриво място задължително в закрито помещение. Прозорците се поставят така, че максимално да се намали опасността от падане и увреждане на стъклопакета и дървените части.

### 2. След монтажа

Преоръчително е дограмата да се опакова старателно преди извършване на строителни операции. Веднага след приключването им, в рамките на няколко дни, продуктите трябва да се разопаковат, за да се избегне увреждане на лаковото покритие от облепващите материали.

#### 2.1. Почистване

Редовното почистване и грижа са предпоставка за удължаване живота и функционалността на Вашата дограма.

Веднага след монтажа следите от гипс и хоросан по крилата и касите се отстраняват с мека гъба и вода. Стъклопакетът, гумените уплътнения и водобраните се почистват с препарат за стъкла или само с хладка вода.

Мрежата на комарниците се почиства с мека четка и вода.

#### Внимание! НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ НИКОГА с:

-инструменти с остри ръбове-ножове, шкурки, метални шпатули, които увреждат лаковото покритие предпазващо дограмата от влага, мухъл, UV лъчи и други вредни влияния.

-агресивни почистващи препарати на киселинна основа, абразивни препарати и разреждители-ацетон, киселини, кореселин, бензин и други подобни

#### 2.2. Проветряване

Влажността в помещението е предпоставка за възникване на конденз и гниене на дървото.

Някои от ежедневните домакински дейности също допринасят за нарастване нивото на влажност- сушене на дрехи в помещението, парата при готвене и др.

Желателно е да проветрявате минимум един път дневно по 10-20 минути.

Най-висока е влажността в новопостроените сгради поради пресните строителни дейности и добрата изолация, която не позволява на въздуха да циркулира. Препоръчително е такова помещение да се проветрява минимум три пъти на ден по 30 минути.

#### 2.3. Употреба и поддръжка на обкова

Начин на употреба:

-затворено-дръжката вертикално надолу

-отворено-дръжката хоризонтално

-за проветряване-дръжката вертикално нагоре /при двуосово отваряне/

Функционирането на обкова за двуплоскостно отваряне ще се улесни, ако при отваряне поддържате леко срещуположния край на крилото.

Желателно е всички подвижни части на Вашите врати и прозорци да се смазват с машинно масло минимум 2 пъти в годината. Смазочните масла намаляват износването и увеличават комфорта при ползването на продуктите.

Никога не смазвайте ножиците и гърбовете на двуплоскостния и лагерите на плъзгащия обков.

#### 2.4. Поддръжка на лаковото покритие

Производителят препоръчва лаковото покритие да се почиства минимум два пъти годишно с хладка вода и неабразивен препарат за съдове. След измиването дървените части се подсушават с мека кърпа и се намазват с препарат за освежаване на мебелни повърхности.

При забелязване на нарушения на лаковото покритие е необходимо лаковият слой да бъде възстановен, което става с четка и лак препоръчан от производителя на дограмата.

Желателно е на всеки 5 години, след старателно почистване на дограмата да бъде нанесен един слой прозрачен лак с цел възстановяване дебелината на лаковото покритие.

**При възникване на затруднения по поддръжката на продуктите се обърнете за съвет към производителя.**